

Bilancia di precisione per uso industriale, indicata per la produzione e per il controllo dove è richiesta precisione e affidabilità, versatile con batteria interna ricaricabile, rilevazione del peso tramite cella di carico.

Grande visore LCD retroilluminato, di semplice lettura, indicazione della portata e dei dati secondari (testi, data/ora, conteggio pezzi, valore percentuale) e banda di segnalazione del range di utilizzo della portata (tracker). Costruzione in alluminio pressofuso e piatto in acciaio inox di grandi dimensioni.

Password di abilitazione della bilancia per prevenire l'uso non autorizzato e dispositivo antifurto tramite cavo.

Lo strumento risponde ai requisiti di sicurezza ma non è Omologato per transazione con terzi



#### Caratteristiche principali:

- Carpenteria in alluminio pressofuso
- Piatto in acciaio inox removibile
- Display LCD retroilluminato (24 mm)
- Calibrazione esterna manuale
- Pesatura inferiore con gancio (opzionale)
- Canale seriale RS232 per collegamento a stampante o PC (USB opzionale)
- Alimentazione 230 Vac - 50/60 Hz con adattatore esterno - batteria interna ricaricabile.
- Temperatura di utilizzo 0°C - a 40°C
- Dimensioni bilancia 251 x 358 h 104 mm
- 455 x 400 h 95 mm
- Peso netto 5.5 kg / 6 kg



#### Funzioni principali:

- Pesatura 8 unità di misura e una personalizzata (inclusi: Grammi, Milligrammi, Carati, Once, Newton e una unità personalizzata)
- Conteggio pezzi, pesatura percentuale, pesatura animali/dinamica, controllo peso
- Determinazione della densità (opzionale)

Modello	Caratteristiche				
	portata	divisione	linearità	ripetibilità	piatto dim
PGL 203	200 g	0,001 g	0,004 g	0,002 g	145x125 mm
PGL 2002	2000 g	0,01 g	0,04 g	0,02 g	192x192 mm
PGL 6001	6000 g	0,1 g	0,2 g	0,2 g	192x192 mm
PGL 12001	10.000 g	0,1 g	0,2 g	0,2 g	400x300 mm
PGL 20001	20.000 g	0,1 g	0,2 g	0,2 g	400x300 mm

#### Opzioni.i

##### Descrizione

Kit determinazione densità
Gancio per pesatura da sotto
Copertina antipolvere
Protezione tastiera
Cavo RS 232
Interfaccia Usb con cavo RS232
Dispositivo antifurto completo di cavo