

Bilancia portatile di precisione, robusta, adatta a ogni utilizzo nel settore industriale e professionale, versatile con batteria interna ricaricabile e funzione stand-by per aumentare l'autonomia.

Rilevazione del peso tramite cella di carico, con dispositivo di protezione del piatto al sovraccarico e agli urti (ShockProtect™).

Sistema di calibrazione interna (HandiCal™) per un controllo rapido e accurato.

Visore LCD retroilluminato, lettura semplice e immediata, indicazione della portata, del livello di carico della batteria e banda di segnalazione del range di utilizzo della portata (tracker).

Costruzione del basamento in acciaio e copertura in ABS, paravento di protezione in plastica removibile e piatto in acciaio inox.

Dispositivo antifurto tramite cavo.

Lo strumento risponde ai requisiti di sicurezza ma non è Omologato per transazione con terzi



#### Caratteristiche principali:

- Carpenteria in acciaio verniciato e ABS
- Paravento removibile in plastica (Ø 132mm x 100 mm)
- Piatto in acciaio inox
- Display LCD retroilluminato (16 mm)
- Protezione al sovraccarico con allarme acustico
- Calibrazione interna automatica o con campione esterno
- Pesatura inferiore con gancio (opzionale)
- Canale seriale RS232 e USB
- Alimentazione 230 Vac - 50/60 Hz con adattatore esterno  
batteria interna ricaricabile.
- Temperatura di utilizzo 0°C - a 40°C
- Dimensioni bilancia 170 x 245 h 80 mm
- Peso netto 2 kg

#### Funzioni principali:

- Pesatura 14 unità di misura e una personalizzata (inclusi: Grammi, Milligrammi, Carati, Once, Newton e una unità personalizzata)
- Conteggio pezzi, pesatura percentuale, sommatoria



<b>Modello</b>	<b>Caratteristiche</b>				
	<b>portata</b>	<b>divisione</b>	<b>linearità</b>	<b>ripetibilità</b>	<b>piatto dim</b>
HCB 123	120 g	0,001 g	0,001 g	0,003 g	Ø 120 mm
HCB 153	150 g	0,005 g	0,01 g	0,01 g	Ø 120 mm
HCB 302	300 g	0,01 g	0,02 g	0,02 g	Ø 120 mm
HCB 602H	600 g	0,01 g	0,02 g	0,02 g	Ø 120 mm
HCB 602	600 g	0,02 g	0,04 g	0,04 g	Ø 120 mm
HCB 1502	1500 g	0,05 g	0,1 g	0,1 g	Ø 120 mm
HCB 3001	3000 g	0,1 g	0,2 g	0,2 g	Ø 120 mm

#### Opzioni.

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
	Copertina antipolvere
	Cavo RS 232
	Cavo USB
	Dispositivo antifurto completo di cavo