

Bilancia di precisione compatta e robusta, adatta a ogni utilizzo nel settore industriale e professionale, versatile con alimentazione da rete elettrica e in alternativa con batteria alcaline con autospegnimento automatico. Rilevazione del peso tramite cella di carico, con dispositivo di protezione del piatto al sovraccarico e agli urti (ShockProtect™).

Visore LCD retroilluminato per una lettura semplice e immediata.

Costruzione del basamento in acciaio e copertura in ABS, paravento di protezione in plastica removibile e piatto in acciaio inox.

Dispositivo antifurto tramite cavo.

Lo strumento risponde ai requisiti di sicurezza ma non è Omologato per transazione con terzi



#### Caratteristiche principali:

- Carpenteria in acciaio verniciato e ABS
- Paravento removibile in plastica (Ø 132 mm x 100 mm)
- Piatto in acciaio inox
- Display LCD retroilluminato (16 mm)
- Protezione al sovraccarico con allarme acustico
- Calibrazione esterna
- Pesatura inferiore con gancio (opzionale)
- Alimentazione 230 Vac - 50/60 Hz con adattatore esterno  
batteria in alternativa 6 AA batteria alcaline.
- Temperatura di utilizzo 0°C -a 40°C
- Dimensioni bilancia 170 x 245 h 80 mm
- Peso netto 1 kg



#### Funzioni principali:

- Pesatura 8 unità di misura (inclusi: Grammi, Milligrammi, Carati, Once, Newton)
- Pesatura e sommatoria delle pesate

<b>Modello</b>	<b>Caratteristiche</b>				
	<b>portata</b>	<b>divisione</b>	<b>linearità</b>	<b>ripetibilità</b>	<b>piatto dim</b>
CQT 251	250 g	0,1 g	0,1 g	0,1 g	Ø 120 mm
CQT 601	600 g	0,1 g	0,1 g	0,1 g	Ø 120 mm
CQT 2000	2000 g	1 g	1 g	1 g	Ø 145 mm
CQT 5000	5000 g	1 g	1 g	1 g	Ø 145 mm

#### Opzioni.

#### Descrizione

Copertina antipolvere