# TERMINALI ELETTRONICI BURIMEC

## TERMINALE BURIMEC
## SERIE BU 308 T LCD (tavolo)

Indicatore elettronico per applicazioni su piattaforme e sistemi di pesatura fino a 6 celle di carico da 350 Ω. Il terminale è dotato di Certificato di Approvazione CE del tipo in conformità ai requisiti della norma EN 45501 e della guida Welmec2.1 per essere utilizzati quale modulo in applicazione ai sistemi di pesatura con altri componenti omologati.

**Caratteristiche tecniche principali:**

- Contenitore in ABS versione da tavolo
- Display a cristalli liquidi da 25,5 mm
- Tastiera meccanica a 3 tasti con pellicola di protezione antispruzzo.
- Uscita seriale RS 232 / RS 485
- Alimentazione: a batteria non ricaricabile alcalina ½ torcia o mediante adattatore di rete 9 Vdc
- Autonomia: 1 cella di carico 350 Ω 260 ore
- Temperatura di funzionamento da –10 °C a + 40 °C
- Grado di protezione IP 44
- Gli strumenti possono essere realizzati con portata massima fino a 300 t con:
  6000 div. nella versione a singolo campo
  3000 div. per ogni campo parziale di pesatura nelle versioni a campi plurimi o a campi a divisioni plurimi (massimo 2 campi)

**Principali funzioni del software sono:**

Azzeramento, acquisizione , visualizzazione e blocco tara, memorizzazione di 5 tare, visualizzazione del 1/10 di divisione, funzione di autospegnimento.