

TERMINALI ELETTRONICI BURIMEC

TERMINALE BURIMEC SERIE BU 500 AN alfanumerico



Indicatore elettronico per applicazioni su piattaforme e sistemi di pesatura fino a 8 celle di carico da 350 Ω . Il terminale è dotato di Certificato di Approvazione CE del tipo in conformità ai requisiti della norma EN 45501 e della guida Welmec2.1 per essere utilizzati quale modulo in applicazione ai sistemi di pesatura con altri componenti omologati.

Caratteristiche tecniche principali:

- Contenitore in acciaio inox
- Display grafico retroilluminato
- Tastiera membrana 80 tasti a sensazione tattile e segnalazione sonora
- N.4 Uscite seriali RS 232 /422/ 485
- Batteria interna al tampone
- Gestione I/O
- Ingresso tastiera PC
- Alimentazione: 15-18 V ac- dc mediante adattatore
- Temperatura di funzionamento da -10°C a $+40^{\circ}\text{C}$
- Grado di protezione IP 54
- Gestione di due piattaforme A+B
- Gli strumenti possono essere realizzati con portata massima fino a 300 t con:
 - 8000 div. nella versione a singolo campo
 - 4000 div. per ogni campo parziale di pesatura nelle versioni a campi plurimi o a campi a divisioni plurimi (massimo 2 campi)

Principali funzioni del software sono:

Selezione lingua, Password, Gestione Archivio Codici (max 2000 codici), **Gestione Pesate** (max 800 pesate), **Gestione Tara Memorizzate** (max 400 memorizzate), **Gestione Mezzi in transito** (max 400 in transito), **Tipologie di Pesatura** (pesatura entrata/pesatura uscita/pesatura con tara nota/pesatura entrata -uscita tramite l'button o badge) , **Stampe** (gestione stampanti PLUS-LX300-TM 295-UBIC4), **Gestione Personal Computer** (Download software-carico/scarico archivi-scarico Pesate-carico/scarico-formati di stampa, carico/scarico setup), **Gestione Maxi display, Formato Cartellino** (da PC con BURIMECTOOLS), **Programmazione condizioni Entrata/Uscita, Gestione I/O, Alibi Memory**