

# TERMINALI ELETTRONICI BURIMEC

## TERMINALE BURIMEC SERIE BU 511 AN- 4R SERIE BU 511 AN-4R-ST Versione pesa a ponte alfanumerici



Indicatore elettronico per applicazioni su piattaforme e sistemi di pesatura fino a 8 celle di carico da 350  $\Omega$ . Il terminale è dotato di Certificato di Approvazione CE del tipo in conformità ai requisiti della norma EN 45501 e della guida Welmec2.1 per essere utilizzati quale modulo in applicazione ai sistemi di pesatura con altri componenti omologati.

### Caratteristiche tecniche principali:

- Contenitore in ABS
- Display alfanumerico LCD 20 x 4, retroilluminato
- Tastiera membrana 36 tasti a sensazione tattile e segnalazione sonora
- N.4 Uscite seriali RS 232 /422/ 485
- Batteria interna al tampone
- Gestione I/O
- Ingresso tastiera PC
- Alimentazione: 15-18 V ac- dc mediante adattatore
- Temperatura di funzionamento da  $-10^{\circ}\text{C}$  a  $+40^{\circ}\text{C}$
- Grado di protezione IP 54
- Unità stampante termica integrata per versione ST
- Gli strumenti possono essere realizzati con portata massima fino a 300 t con:
  - 6000 div. nella versione a singolo campo
  - 4000 div. per ogni campo parziale di pesatura nelle versioni a campi plurimi o a campi a divisioni plurimi (massimo 2 campi)

### Principali funzioni del software sono:

**Selezione lingua, Password, Gestione Archivio Codici** (max 2000 codici), **Gestione Pesate** (max 800 pesate), **Gestione Tara Memorizzate** (max 400 memorizzate), **Gestione Mezzi in transito** (max 200 in transito), **Tipologie di Pesatura** (pesatura entrata/pesatura uscita/pesatura con tara nota, **Stampe** ( gestione stampanti Plus-LX300-TM 295), **Gestione Personal Computer** (Download software – carico / scarico archivi - scarico Pesate - carico / scarico - formati di stampa, carico/scarico setup), **Gestione Maxi display, Formato Cartellino** (da PC con BURIMECTOOLS), **Programmazione condizioni Entrata/Uscita, Gestione I/O, Alibi Memory, Richiamo di memoria automatico.**