

TERMINALI ELETTRONICI BURIMEC



TERMINALE BURIMEC SERIE BU 511 SS (self service) Gestione pesate senza operatore

Indicatore elettronico per applicazioni su piattaforme e sistemi di pesatura fino a 8 celle di carico da 350 Ω . Il terminale è dotato di Certificato di Approvazione CE del tipo in conformità ai requisiti della norma EN 45501 e della guida Welmec2.1 per essere utilizzati quale modulo in applicazione ai sistemi di pesatura con altri componenti omologati.

Caratteristiche tecniche principali:

- Contenitore in acciaio inox da incasso

Lato Operatore

- Display alfanumerico LCD 16 x 2 retroilluminato
- Ingresso tastiera PC per programmazione gettoniera

Lato Utente

- Display alfanumerico LCD 16 x 2 retroilluminato
- Lettore di monete Euro o gettoni
- Lettore di Ibutton o Badge magnetico
- Dispositivo restituzione monete o di azzeramento bilancia
- Unità stampante termica integrata nel contenitore
- Alimentazione 230 Vac
- Temperatura di funzionamento da -10°C a $+40^{\circ}\text{C}$
- Grado di protezione IP 54
- Gli strumenti possono essere realizzati con portata massima fino a 300 t con:
 - 8000 div. nella versione a singolo campo
 - 4000 div. per ogni campo parziale di pesatura nelle versioni a campi plurimi o a campi a divisioni plurimi (massimo 2 campi)

Principali funzioni del software sono:

Visualizzazione del peso, programmazione tariffe (11 programmabili), identificazione cliente tramite ibutton o badge, stampa ticket pesata e totale, impostazione tipologia pesata (normale – entrata / uscita – tara nota, impostazione tipo pagamento (mensile, credito a scalare e senza addebito), azzeramento pesa, gestione semaforo, gestione pesate (max 2000 mem.), **Gestione Personal Computer** (Download software- carico/scarico archivi-scarico Pesate-carico/scarico-, carico/scarico setup