

## TERMINALI ELETTRONICI BURIMEC

### TERMINALE BURIMEC

**SERIE BU 511 (tavolo numerico)**

**SERIE BU 511-ST (tavolo con stampante)**



Indicatore elettronico per applicazioni su piattaforme e sistemi di pesatura fino a 6 celle di carico da 350  $\Omega$ . Il terminale è dotato di Certificato di Approvazione CE del tipo in conformità ai requisiti della norma EN 45501 e della guida Welmec2.1 per essere utilizzati quale modulo in applicazione ai sistemi di pesatura con altri componenti omologati.

#### Caratteristiche tecniche principali:

- Contenitore in ABS in versione da tavolo
- Display a 7 segmenti, 7 cifre rosse da 21 mm per la visualizzazione del peso
- N. 8 Led indicatori
- N.4 Uscite seriali RS 232 /422/ 485
- Batteria interna al tampone
- Gestione I/O
- Ingresso tastiera PC
- Alimentazione: 15-18 V ac- dc mediante adattatore
- Temperatura di funzionamento da  $-10^{\circ}\text{C}$  a  $+40^{\circ}\text{C}$
- Grado di protezione IP 54
- Gli strumenti possono essere realizzati con portata massima fino a 300 t con:  
6000 div. nella versione a singolo campo  
4000 div. per ogni campo parziale di pesatura nelle versioni a campi plurimi o a campi a divisioni plurimi (massimo 2 campi)

#### Principali funzioni del software sono:

Azzeramento, acquisizione, visualizzazione e blocco tara, memorizzazione di 10 tare, visualizzazione del 1/10 di divisione, pesaferro, contapezzi, configurazione canale seriale, impostazione codice prodotto, stampa singola, stampa totali e totali per codice.